



**easy 6000 GCD**

# easy 6000 GCD

drum machines

- Design di forte impatto coordinato con modelli Hot & Cold
- Superficie esterna lineare e piana per facilitare la pulizia
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST
- Frigo compatto ad estrazione rapida (Patent Pending)
- Versione Visual con teche prodotto illuminate e display prezzi a LED
- Circolazione aria laterale (brevettato)
- Dischi estraibili per facilitare il caricamento del prodotto
- Porta con barre anti effrazione, 3 punti di chiusura, blocchetto chiave protetto e programmabile
- Illuminazione a LED
- Bassi consumi energetici
- Sportelli con apertura e chiusura automatici con temporizzatore variabile
- Display grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni supplementari (es. ingredienti prodotti e valori nutrizionali)
- 8 dischi altezza 120 mm configurabili in 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48 scomparti
- Programmazione, clonazione e funzioni audit con Pen Drive USB standard

## Versione T

- Interfaccia utente interattiva con tablet da 7"
- Collegamenti Wi fi integrati
- Predisposizione per collegamento chiave internet dongle



Power LED, ad alta potenza illuminante e bassi consumi



Sportelli chiusura apertura automatici



Frigo compatto ad estrazione rapida



Dischi estraibili



Easy 6000 GCD



Easy 6000 T

### Caratteristiche Generali

Caratteristiche Generali		Easy 6000
Altezza	mm	1830
Larghezza	mm	910
Profondità	mm	790
Ingombro porta aperta	mm	1660
Peso	Kg	315
Superfici e componenti porta		metallo
Modalità di vendita		FIFO e shopper
Profilo antiscasso		si
Alimentazione	V / Hz	230 / 50
Consumo EVA-EMP (idle mode)	Wh / h	346
Temperatura	C°	minimo +3° con sicurezza frigo
Protocollo		MDB Executive BDV
Colore		nero RAL 9005 e alluminio

### Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010  
info@fas.it  
**www.fas.it**

