



# SKUDO max GCD

900 • 1050

# SKUDO max GCD

snack machines


- Distributore ad elevate caratteristiche anti-vandaliche adatto ad applicazioni public vending
- Protezione vetro con policarbonato da 4 mm
- Porta blindata con 4 punti di chiusura
- Inserimento monete antivandalico con riconoscimento di piccoli corpi estranei
- Reso monete motorizzato con funzione sblocco automatico
- Tastiera illuminata protetta da lexan 5 mm
- 3 cassette configurabili a 3° con sicurezza frigo
- Maniglia snodabile in acciaio per facilitare l'apertura della porta
- Display Grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni supplementari (es: ingredienti prodotti e valori nutrizionali)
- Illuminazione interna con Power LED laterali e superiori
- Serratura Riela RS1
- Display cassette standard od optional in base al modello
- Fotocellule a riflessione con diodi aggiuntivi
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive Usb standard



Skudo Max GCD 1050



Illuminazione interna con Power LED laterali e superiori



Sportello prelievo prodotti rinforzato



Inserimento monete antivandalico



Tastiera illuminata protetta da lexan 5 mm

Caratteristiche Generali		Skudo Max GCD 900	Skudo Max GCD 1050
Dimensioni	mm (H x L x P)	1845 x 920 x 865	1845 x 1080 x 865
Ingombro porta aperta	mm	1660	1810
Numero cassette standard	nr.	6	6
Peso	Kg	350	380
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza nominale*	W	450	450
Temperatura minima interna	C°	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Consumo Eva-Emp Idle mode	Wh/h	228	228
Sistema di refrigerazione		compatto a compressione classe N - evaporatore ventilato - sbrinamento ciclico	
Protocollo		MDB/BDV/Executive	
Colore standard		grigio	

\*Per i consumi indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMP

**Fas International Spa**  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010  
info@fas.it  
**www.fas.it**

