



YOUNG GCD

YOUNG GCD

- Cassetto a 6 spirali
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (brevettato)
- Elettronica 32 bit
- Illuminazione con Power Led con Energy Saving
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen drive USB standard
- Display Grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni supplementari (es: ingredienti prodotti e valori nutrizionali)
- Kit Display cassette
- Serratura Riela RS1
- **Sistema Easy Click:** per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Configurazioni possibili:
1T - 2T - 3T Snack + Drink + Food (versione 183)
2T (versione 170)
- Coibentazione con poliuretano espanso (senza CFC)
- Vano pre-cooling
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione



Young 183

Young 170



500T

Young FV 183



Sistema Easy Click

Caratteristiche Generali		YOUNG 170/183	YOUNG FV 170/183
Altezza	mm	1700/1830	1700/1830
Larghezza	mm	750	750
Profondità	mm	790	790
Dimensioni porta aperta	mm	1470	1470
Peso	Kg	224/239	225/243
Superfici e componenti porta		metallo	metallo
Profilo antiscasso		no	no
Alimentazione	V / Hz	230/50	230/50
Temperatura minima interna	C°	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassetti in basso	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassetti in basso
Protocollo		MDB/Executive	MDB/Executive
Colore standard		Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005	Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005

Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

