

CONFIGURAZIONE

Configurazione standard e a richiesta

SPIRALI

In acciaio; modelli disponibili su pagina [Layout](#)

ILLUMINAZIONE

LED

FRIGORIGERO

Frigo compatto ad estrazione rapida.
Gas ecologico refrigerante R404A.
Temperatura interna a 8°C con temperatura esterna 32°C.
Versione a 3°C.
Optional Frigo Silent
Stand-by programmabile

DISPLAY GRAFICO

Programmabile in più lingue e con possibilità di vari spot
Stand-by programmabile

VETRINA

Eccellente visibilità prodotti

TECNOLOGIA

Telemetria.
Modem internet applicabile.
EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB.
Predisposto per sistemi di pagamento di ultima generazione (carta di credito, Paypal,...)

**DIMENSIONI**

| | |
|------------|---------|
| ALTEZZA | 183 cm |
| LARGHEZZA | 72 cm |
| PROFONDITÀ | 82,5 cm |
| PESO | 190 kg |

**POTENZA ASSORBITA
E ALIMENTAZIONE**

230V +/- 10%
Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 1410 KWh