

CONFIGURAZIONE

4 Cassetti
 Configurazioni standard e a richiesta.
 Sistema cassetto chiusura per mantenere temperatura durante il caricamento

SPIRALI

In acciaio, modelli disponibili su pagina [Layout](#)

ILLUMINAZIONE

LED

FRIGORIGERO

Gas ecologico refrigerante R404A,
 Temperatura interna -20C°
 Termometro interno elettronico

ISOLAMENTO

Poliuretano
 Vetro triplo isolante con dispositivo di antiappannamento

DISPLAY GRAFICO

Programmabile in più lingue e con possibilità di vari spot
 stand-by programmabile

VETRINA

Eccellente visibilità dei prodotti

TECNOLOGIA

Telemetria.
 Modem internet applicabile.
 EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB.
 Predisposto per sistemi di pagamento di ultima generazione (carta di credito, Paypal,...)

**DIMENSIONI**

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	72 cm
PROFONDITÀ	98 cm
PESO	240 kg

**POTENZA ASSORBITA
E ALIMENTAZIONE**

0,5 Kw

230V +/- 10%
 Anche in versione a 110V



GPE Green