



FAS 300T COMBI

FAS 300T COMBI

hot & cold

- Interfaccia touch 13.3" master/slave interattiva, con collegamento WiFi integrato
- Serigrafia superiore illuminata a LED
- Telegestione con collegamento WiFi su FAS Cloud integrato
- Kit tanica di autoalimentazione frontale a facile accesso
- Disponibile anche nella versione con erogazione bustine infusi e tisane integrati nel vano di autoalimentazione
- Ampio box per l'installazione di più sistemi di pagamento

snack & food

- Elevate capacità: n.96 ½L PET su due cassette + 1 cassetto con 8 selezioni per snack
- Elevata resa e bassi consumi grazie ad una struttura del cassone schiumato ed una porta ad alta tenuta
- Gruppo frigo Slide-in/Slide-out unificato con tutta la linea FAS
- Easy-click di serie
- Ampia tasca di prelievo ai massimi livelli della categoria
- Fotocellule di serie

Caratteristiche tecniche

- Altezza: 1930 mm
- Larghezza: 750 mm
- Profondità: 790 mm
- Touch compatto da 13.3"
- Alimentazione V/Hz 230/50
- Collegamento WiFi integrato: si
- Potenza nominale: caldo 1560W / freddo 430
- Bicchieri n° 380 (166 cc)
- Palette n° 250 (estendibile fino a 320)
- Contenitori versione espresso: n. 6
- Mixer: n. 3
- Cassetti / Selezioni: n° 3/ 24
- Temp. conf: Snack+Drink +6°C stratificata
- Temp. conf: Snack+Food +3°C gradi con sicurezza frigo
- Protocolli: Executive, MDB
- Superfici e componenti porte: metallo
- Colore standard: Argento/Antracite

Per dati relativi ai consumi, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMP.

coffee machine

- Interactive Master/Slave Touch screen Interface with 13.3" Tablet. Integrated WiFi connection
- Upper backlit lexan
- WiFi connection on integrated FAS Cloud
- Water Kit with frontal easy access
- Available also in the version with distribution of tea bags integrated in the water kit compartment
- Large box for the installation of multiple payment systems

snack & food

- High product capacity: nr 96 ½ L PET bottles on two trays + 1 tray with 8 selections for snacks
- Low consumption thanks to the insulated body structure and a high sealing door
- Same slide-In/slide-out refrigeration unit as the freestanding FAS line
- "Easy-click" quick tray height change
- Large collection pocket
- Standard Photocells

Specifications

- Height: 1930 mm
- Width: 750 mm
- Depth: 790 mm
- Android Tablet 13.3"
- Power supply V/Hz 230/50
- Integrated WiFi Connection: Yes
- Rated power: Hot 1560W/Cold 430
- Cups nr: 380 (166 cc)
- Stirrers nr: 250 (extendable to 320)
- Canisters in Espresso Version: nr 6
- Mixing bowls : nr 3
- Tray/selections: n° 3/24
- Temp. Conf: Snack + Drink + 6 ° C stratified
- Temp. Conf: Snack + Food + 3 ° c with health control
- Protocols: Executive, MDB
- Door surfaces and Components: Metal
- Standard color: Silver/Anthracite

An EVA-EMP list indicating the power consumption of the machine is available on request.

Cod. 219132 IT-EN ver. 1.0 - 11/2018

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

